


Enel X Relax Caldaia ARISTON CARES PREMIUM



ARISTON CARES PREMIUM 30kW

- Mini LCD display
- Scambiatore condensante in alluminio-silicio
- Rapporto di modulazione 1:4
- Silenziosa e compatta
- Predisposizione per integrazione configurazione di sistema attraverso il nuovo protocollo di comunicazione BusBridgenet®



Informativa ai sensi del Codice del Consumo, così come modificata dal D.Lgs. sui diritti dei consumatori (n. 21/2014).

enel x

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	CARES PREMIUM 30 kW
Alimentazione		Metano
Camera		Stagna
POTENZA		
Portata termica nominale max/min (riscaldamento) PCI	kW	29,0/6,0
Portata termica nominale max/min (sanitario) PCI	kW	29,0/6,0
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C)	kW	28,4/5,9
Potenza termica max/min (50°C-30°C)	kW	30,6/6,5
Potenza termica max/min sanitario	kW	28,4/5,9
RENDIMENTI		
Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) PCI	%	97,80
Rendimento alla portata termica nominale (30/50°C) PCI	%	104,00
Rendimento al 30% a 30°C PCI	%	108,00
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA ENERGY RELATED PRODUCTS (ERP)		
Classe energetica in riscaldamento		A
Classe energetica in sanitario		A
PRESTAZIONI		
Temperatura di riscaldamento max/min (alte temp.)	°C	82/35
Temperatura di riscaldamento max/min (basse temp.)	°C	45/25
Temperatura sanitario max/min	°C	60/36
Quantità di acqua calda $\Delta T=25^{\circ}C$	l/min	16,3
Quantità di acqua calda $\Delta T=35^{\circ}C$	l/min	11,6
Portata specifica (primi 10' con $\Delta T=30^{\circ}C$)	l/min	13,2
DATI ELETTRICI		
Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50
Grado di protezione impianto elettrico	W	82
Temperatura ambiente minima di utilizzo		IPX5D
DIMENSIONI		
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	745x400x319



Informativa ai sensi del Codice del Consumo, così come modificata dal D.Lgs. sui diritti dei consumatori (n. 21/2014).

enel x